



SSAL20-100Set5 | RG34-6K



SSAL20-100Set5 | RG30-2

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil  $\varnothing 1,5$  mm geliefert  
Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar  
Inklusive Montagematerial  
Raffhalter siehe S. 123  
Vorhanghaken und -ringe siehe S. 131

## SEILSPANNSYSTEME

### SSAL18-50Set5

Axial-laterales Seilspannsystem mit lateraler Spann- und axialer Halteseite. Seilführung parallel und orthogonal zur Wand, Halter  $\varnothing 18$  mm, Wandabstand des Seils 39 mm. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**SSAL18-50Set10** – Für bis zu 10 m, Halter  $\varnothing 18$  mm, Wandabstand 39 mm.

**SSAL18-80Set5** – Für bis zu 5 m, Halter  $\varnothing 18$  mm, Wandabstand 69 mm.

**SSAL18-80Set10** – Für bis zu 10 m, Halter  $\varnothing 18$  mm, Wandabstand 69 mm.

**SSAL20-100Set5** – Für bis zu 5 m, Halter  $\varnothing 20$  mm mit Rosette, Wandabstand 89 mm.

**SSAL20-100Set10** – Für bis zu 10 m, Halter  $\varnothing 20$  mm mit Rosette, Wandabstand 89 mm.

### SPWSPSet5

Winkelflexibles Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als: **SPWSPSet10** – Für bis zu 10 m.

### SPW18-50Set5

Winkelflexibles Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite, mit zusätzlicher Führung durch zwei Seilzwischenträger. Für bis zu 5 m Distanz, Halter  $\varnothing 18$  mm, Wandabstand 39 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**SPW18-50Set10** – Für bis zu 10 m, Halter  $\varnothing 18$  mm, Wandabstand 39 mm.

**SPW18-80Set5** – Für bis zu 5 m, Halter  $\varnothing 18$  mm, Wandabstand 69 mm.

**SPW18-80Set10** – Für bis zu 10 m, Halter  $\varnothing 18$  mm, Wandabstand 69 mm.

**SPW20-100Set** – Für bis zu 5 m, Halter  $\varnothing 20$  mm mit Rosette, Wandabstand 89 mm.

**SPW20-100Set10** – Für bis zu 10 m, Halter  $\varnothing 20$  mm mit Rosette, Wandabstand 89 mm.

