



SSAL20-100Set5 | RG34-6K



SSAL20-100Set5 | RG30-2

Alle Seilspannsysteme werden
mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert
Seillängen mit Seitenschneider
individuell ablängbar

Inklusive Montagematerial

Raffhalter siehe S. 123
Vorhanghaken und -ringe
siehe S. 131

SEILSPANNSYSTEME

SSAL18-50Set5

Axial-laterales Seilspannsystem mit lateraler Spannseite mit Hutrosette R40H18 und axialer Halteseite. Seilführung parallel und orthogonal zur Wand, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand des Seils 42 mm. Für bis zu 5 m Distanz.

Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Auch erhältlich als:

SSAL18-50Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 42 mm.

SSAL18-80Set5 – Für bis zu 5 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 72 mm.

SSAL18-80Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 72 mm.

SSAL20-100Set5 – Für bis zu 5 m, Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosette R40H, Wandabstand 92 mm.

SSAL20-100Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosette R40H, Wandabstand 92 mm.

SPWSPSet5

Winkelflexibles Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Mit Rosetten R25. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als: **SPWSPSet10** – Für bis zu 10 m.

SPW18-50Set5

Winkelflexibles Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite, mit zusätzlicher Führung durch zwei Seilzwischenräger. Inklusive Hutrosetten R40H18 und Rosetten R25.

Für bis zu 5 m Distanz, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 42 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Auch erhältlich als:

SPW18-50Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 42 mm.

SPW18-80Set5 – Für bis zu 5 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 72 mm.

SPW18-80Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 72 mm.

SPW20-100Set5 – Für bis zu 5 m, Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosetten R40H, Wandabstand 92 mm.

SPW20-100Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosetten R40H, Wandabstand 92 mm.

