

# WANDHAKEN MIT STIFT H18






H18-50R40 | KB1


Bei höherer Belastung  
oder weichen Untergründen  
mit zusätzlichen Rosetten  
kombinierbar.

Inklusive Montagematerial zur  
Verschraubung oder Verklebung.

Montage H18-50:



Montage H18-50R40:



## WANDHAKEN

### Ø18 MM – MIT STIFT

Wandhaken mit durchgehendem Stift und verdeckter Montagehülse.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**H18-50** Ausführung in 50 mm Länge zur Verschraubung mit Montagehülse.

**H18-80** Ausführung in 80 mm Länge zur Verschraubung mit Montagehülse.


**H18-50R40** Ausführung in 53 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R40H18 Ø 40 mm.

**H18-80R40** Ausführung in 83 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R40H18 Ø 40 mm.


**H18-50K45** Ausführung in 56 mm Länge zur Verklebung\* mit Abdeckrosette Ø 45 mm.

**H18-80K45** Ausführung in 86 mm Länge zur Verklebung\* mit Abdeckrosette Ø 45 mm.


H18-50:




H18-80:




H18-50R40:




H18-80R40:



H18-50K45:



H18-80K45:




\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.




DOPPEL-WANDHAKEN H18-50DR40

Montage H18-50DR40:



Montage H18-50DK45:




## DOPPEL-WANDHAKEN Ø 18 MM – MIT STIFT

Doppel-Wandhaken mit durchgehenden Stiften.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**H18-50DR40** Ausführung in 54 mm Länge zur verdeckten  
Dopperverschraubung mit zweiteiliger Rosette Ø 40 mm.

**H18-50DK45** Ausführung in 56 mm Länge zur Verklebung\*  
mit Abdeckrosette Ø 45 mm.


H18-50DR40 Seitenansicht:




H18-50DR40 Frontansicht:



H18-50DK45 Seitenansicht:



H18-50DK45 Frontansicht:



\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.