




HG8-30



HG18-50D MIT ROSETTE R40

HAKEN I MIT O-RING*



HG8-16

Haken mit O-Ring*, Ø 8 mm, Länge 16 mm. Montage mittels M4 Stockschraube. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


HG8-30 – Ø 8 mm, Länge 30 mm.

HG12-30 – Ø 12 mm, Länge 30 mm.


HG12-40 – Ø 12 mm, Länge 40 mm.

HG15-30 – Ø 15 mm, Länge 30 mm.


HG8-30 Seitenansicht:




HG12-30 Seitenansicht:




HG12-40 Seitenansicht:



HG15-30 Seitenansicht:




HG18-50D Frontansicht:



HG18-50D

Doppelter Haken mit zwei O-Ringen*, Ø 18 mm, Länge 50 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


HG18-50D Seitenansicht:




Montage auch hängend durch Schrankböden (mit M6 Senkkopfschraube) möglich – oder mit UV-Verklebung unterseitig auf Glasböden (mit Glasschraube) – bei Bestellung bitte angeben

Mit zusätzlichen Rosetten siehe S. 93 ff. kombinierbar

HG18-50D Wandmontage:



HG18-50D Schrankbodenmontage:



Kleiderbügel siehe S. 80

Bei höherer Belastung mit zusätzlichen Rosetten siehe S. 93 ff. kombinierbar

Inklusive Montagematerial – Montage ebenso rückseitig verschraubt und auf Glas möglich – bei Bestellung bitte angeben

Alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 96 f. und S. 298 f.

Zur diebstahlsicheren Montage empfehlen wir die Schraubensicherung mit Loctite® oder einem vergleichbaren Produkt