



KK50



KK75



KK75S



KK75R

TÜRKLINGELN | KLINGELSCHILDER

KK50

Quadratische Türklingel mit Klingeltaster und Mikroschalter. Klingelplatte gebürstet. Klingeltaster flächenbündig mit Platte 50 x 50 mm. Plattenstärke 2 mm, Einbautiefe 30 mm. Taster-Ø 19 mm.

Auch erhältlich als:

KK75 – 75 x 75 mm, Unterputzdose im Lieferumfang enthalten.

KK75S – 75 x 75 mm, Softedge-Design, Unterputzdose im Lieferumfang enthalten.

KK75R – Runde Türklingel Ø 75 mm, Unterputzdose im Lieferumfang enthalten.

Klingelplatten in individuellen Maßen und mit Beschriftung erhältlich siehe S. 230

Klingelknopf ist staub- und spritzwassergeschützt nach Schutznorm IP 67

Montage mittels Heißkleber oder Silikon (nicht im Lieferumfang)

Für Spannungen von max. 250V Ac und 10A zugelassen

Taster ausgelegt für eine Million Drückvorgänge im Temperaturbereich von -30°C bis +105°C

Edelstahlreiner siehe S. 292



iF Product Design Award 1999
International Forum Design, Hannover




Good Design Award 1999
JIDPO/G-Mark, Japan




reddot design award
winner 2000
reddot design award 2000
Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen

Design: Andreas Winkler


KK50 Seitenansicht:




KK50 Frontansicht:




KK75 Seitenansicht:




KK75 Frontansicht:




KK75S Seitenansicht:



KK75S Frontansicht:



KK75R Seitenansicht:



KK75R Frontansicht:

